

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji odgromowej na dachu krytym dachówką	m <sup>2</sup> poł.	1314.32		
2	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt.	19.00		
3	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m	89.27		
4	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>	627.42		
5	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.4. 9910-03/4 wsp.do R - 1, 30 - kopuła	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie 85-120 %	m <sup>2</sup>	236.05		
6	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.4. 9910-04/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie ponad 120 %	m <sup>2</sup>	450.85		
7	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>	27.16		
8	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m <sup>2</sup>	1314.32		
9	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	170.64		
10	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	140.98		
11	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	42.86		
12	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	70.80		
13	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	27.14		
14	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	24.00		
15	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m	47.20		
16	KNR-W 4-01 0412-02 naprawa konstrukcji stropu wraz z wypoziomowaniem powierzchni	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	70.37		
17	KNR-W 4-01 0412-03 naprawa konstrukcji stropu wraz z wypoziomowaniem powierzchni	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	46.92		
18	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>	117.29		
19	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>	11.34		
20	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	18.74		
21	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.	1.00		
22	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	13.00		
23	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.	2.00		
24	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły	m <sup>3</sup>	18.74		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25	<b>KNR 19-01 0811-02 analogia - tynk na kominach, modyfikacja pozycji w za- kresie użytych materiałów do wykonania tyn- ku wapiennego - przygotowa- nie zaprawy do tynkowania (sucha zapra- wa tynkrska wapienna Bau- mit Kalkin RK 39 lub ruwno- ważna) - wsp.do R - 0, 80</b>	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z za- prawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilas- trach	m <sup>2</sup>	98.07		
26	<b>KNR-W 2-02 0220-05</b>	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	11.34		
27	<b>KNR-W 4-01 0202-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg	40.00		
28	<b>KNR K-05 0103-01</b>	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m <sup>2</sup>	1078.27		
29	<b>KNR K-05 0103-01 wsp. do R - 2, 50 zamocowa- nie na kopule</b>	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m <sup>2</sup>	236.05		
30	<b>KNR-W 2-02 0410-04 analogia: łąta 6 x 4 cm</b>	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozsta- wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>	1078.27		
31	<b>KNR-W 2-02 0410-04 analogia: łąta 6 x 4 cm, wsp. do R - 2,50 za- mocowanie na kopule</b>	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozsta- wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>	236.05		
32	<b>KNR K-05 0104-06</b>	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m <sup>2</sup>	1078.27		
33	<b>KNR K-05 0104-06 wsp. do R - 2, 50 zamocowa- nie na kopule</b>	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m <sup>2</sup>	234.88		
34	<b>KNR-W 2-02 0522-02 rynna dach. z blachy tyt-cynk</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto- wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	118.70		
35	<b>KNR-W 2-02 0522-02 rynna dach. z blachy tyt-cynk wsp. do R - 2,5 za montaż na kopule</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto- wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	22.28		
36	<b>KNR-W 2-02 0522-0600</b>	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z goto- wych elementów	szt.	14.00		
37	<b>KNR-W 2-02 0529-01 analogia: Rura spust.z blachy cynk-tyt. fi 120mm</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	42.86		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
38	<b>KNR-W 2-02 0515-01 blacha tytano- wo-cynkowa</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	47.65		
39	<b>KNR-W 2-02 0515-02 blacha tytano- wo-cynkowa</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	122.99		
40	<b>KNR 0-15II 0526-01 wylaz dachowy</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	36.30		
41	<b>KNR 0-15II 0526-02 wylaz dachowy</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	15.00		
42	<b>KNR-W 2-02 0513-04 modyfikacja pozycji w za- kresie monta- żu - montaż na wkręty 4x55 mm</b>	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę	m <sup>2</sup>	627.42		
43	<b>KNR-W 2-02 0513-04 z.sz.5.1. 9908 modyfikacja pozycji w za- kresie monta- żu - montaż na wkręty 4x55 mm</b>	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę nachylenie połaci ponad 85 %	m <sup>2</sup>	450.85		
44	<b>KNR-W 2-02 0513-04 z.sz.5.1. 9908 modyfikacja pozycji w za- kresie monta- żu - montaż na wkręty 4x55 mm, wsp. do R - 3,00 za pokry- cie kopuły</b>	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę nachylenie połaci ponad 85 %	m <sup>2</sup>	236.05		
45	<b>KNR K-05 0407-01</b>	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.	19.00		
46	<b>KNR K-05 0401-02</b>	Montaż grzebienia okapu	m	140.98		
47	<b>KNR K-05 0401-01 analogia - taś- ma kalenicowa</b>	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m	89.27		
48	<b>KNR K-05 0405-02 40 cm</b>	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała	szt.	3.00		
49	<b>KNR K-05 0405-03 80 cm</b>	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża	szt.	5.00		
50	<b>KNR K-05 0405-03 100 cm</b>	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża	szt.	14.00		
51	<b>KNR-W 2-02 0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m <sup>2</sup>	27.16		
52	<b>KNR-W 5-08 0614-02</b>	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	96.00		
53	<b>SEKOCENBUD</b>	Montaż uziemień - uziomy powierzchniowe	m <sup>2</sup> p. z.	992.16		
54	<b>SEKOCENBUD</b>	Montaż przewodu odgromowego poziomego na dachu krytym dachówką	m <sup>2</sup> poł.	1314.32		
55	<b>SEKOCENBUD</b>	Montaż przewodu odgromowego odprowadzającego	m/100m <sup>2</sup>	128.96		
56	<b>SEKOCENBUD</b>	Montaż osłon i złączy kontrolnych	m <sup>2</sup> p. z.	992.16		
57	<b>KNR-W 2-02 1610-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.	8.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58	<b>KNR-W 2-02 1610-02 prze- stawienie</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- sokość do 6 m	kol.	64.00		
59	<b>KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15</b>	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:10,11,34,35,36,37)				
60	<b>KNR 4-04 1107- 01</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun- kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.95		
61	<b>KNR 4-04 1107- 04</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t	0.95		
62	<b>KNR 4-04 1105- 01</b>	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	45.00		
63	<b>KNR 4-04 1105- 02</b>	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	45.00		
64	<b>analiza indywi- dualna</b>	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	t	67.50		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: